Прошивной мат

ISOTEC МП-125 (МС)

ОПИСАНИЕ

Теплоизоляционные маты из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород **ISOTEC МП–125 (МС)** выпускаются с обкладкой металлической сеткой (МС) с одной стороны на всем диапазоне толщин. Рабочие температуры изолируемой поверхности от -180 °С до +700 °С.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Тепловая и звукоизоляция:

- промышленного, технического и энергетического оборудования;
- трубопроводов тепловых сетей горячего и холодного водоснабжения;
- технологических трубопроводов всех отраслей промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производство согласно ГОСТ 21880-2011.
- Высокие максимальные температуры применения.
- Улучшенный на **25 %**[1] параметр по сжимаемости.
- На **20 %**[1] лучше параметр по разрывной нагрузке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид материала		ISOTEC МП-125 (МС)
Плотность, кг/м^3		100–125 включительно[2]
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	λ_{10} λ_{25} λ_{125} λ_{300}	0,036 0,038 0,050 0,120
Класс пожарной опасности		КМ0
Группа горючести		НГ
Максимальная рабочая температура, °С		700

1) По сравнению с МП-100(МС), согласно техническим параметрам, регламентированным в ГОСТ 21880-2011.
2) В случае если рядом со значением границы диапазона указано «включительно», значение границы принадлежит диапазону. Пример записи диапазона: от 30 до 35 включительно — диапазон заключен между двумя граничными значениями, причем левая граница диапазона «30» не принадлежит диапазону, а правая — «35» — входит в диапазон.

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д.8, Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж
Т: +7 495 228-81-10 www.isotecti.ru

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Маты перед упаковыванием сворачивают в рулоны. Каждый рулон упаковывают в полиэтиленовую термоусадочную пленку или полиэтиленовый мешок, формируя упаковочное место.

Количество материала в упаковке

Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	$М^2$ в упаковке	$М^3$ в упаковке
50	2 000	1 000	2	0,100
60	2 000	1 000	2	0,120
70	2 000	1 000	2	0,140
80	2 000	1 000	2	0,160
90	2 000	1 000	2	0,180
100	2 000	1 000	2	0,200

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат соответствия ГОСТ
- Пожарный сертификат
- Санитарно-эпидемиологическое заключение

Выпуск согласно **ГОСТ 21880-2011**

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ISOTEC МП (МС)–125–2000.1000.50 — изделие торговой марки ISOTEC, наименование изделия — Мат прошивной 125 МС с покрытием металлической сеткой по ГОСТ 21880-2011 — 1000 мм, длина — 2000 мм.

С подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте
www.isotecti.ru

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д.8, Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж
T: +7 495 228-81-10 www.isotecti.ru

SAINT-GOBAIN